

CommonWeb API

редакция от 04.07.2024

1. SendActivationKey

Запрос ключа авторизации. **POST-запрос.**

Сервер принимает запросы с параметрами через POST по адресу:

Сервер	Адрес
Spb1	https://server.sedi.ru:9021/api/CommonWeb/
Msk1	https://msk1.sedi.ru:9021/api/CommonWeb/
Тестовый	https://test2.sedi.ru:9021/api/CommonWeb/

Вызов метода: <http://msk1.sedi.ru:9021/api/CommonWeb/SendActivationKey>

Параметры

```
{
  "PhoneOrEmail":"+79110000000", - номер телефона в формате "+7..."
  "UserType":"Customer", - тип пользователя, заказчик
  "LicenceKey":"XXXX" - ключ группы
}
```

Ответ:

```
{
  "Result": "newUser", //результат запроса ключа (есть перечисление)
  "SendingWayInfo": {
    "SendingWay": "online", //способ, которым отправлен ключ
    "AdditionalInfo": "string" //доп.инфо
  }
}
```

2. LoginWithActivationKey

Авторизация с полученным ключом авторизации. **POST-запрос.**

Вызов метода: <https://msk1.sedi.ru:9021/api/CommonWeb/LoginWithActivationKey>

Параметры:

```
{
  "UserType":"Customer", - тип пользователя, заказчик
  "LicenceKey":"XXXX", - ключ группы
  "ActivationKey" - полученный пользователем авторизационный ключ
}
```

Ответ:

```
{
  "UserId": {Id = 100 - айди пользователя, ServerId = 10 - айди сервера},
  "UserKey": "XXXX", - авторизационный ключ пользователя
  "UserLogin": "aaaa_aa", - логин пользователя
  "UserType": "Customer", - тип пользователя
  "IsNewUser": 1,
  "UserPhone": "+79110000000", - телефон пользователя
  "UserName": "Ivan Petrov", - имя заказчика
}
```

3. SendMessage

Отправка сообщения. **POST-запрос.**

Вызов метода: <https://msk1.sedi.ru:9021/api/CommonWeb/SendMessage>.

Параметры:

```
{
  "UserKey": "XXXX"- авторизационный ключ пользователя(полученный в LoginWithActivationKey)
  "MessageText": "доброе утро, помогите с заказом такси, пожалуйста" - текст сообщения
}
```

4. GetMessages

Запрос сообщения. **POST-запрос.**

Вызов метода: <https://msk1.sedi.ru:9021/api/CommonWeb/GetMessages>

Параметры:

```
{
  "UserKey": "XXXX", - авторизационный ключ пользователя
  "LastMessageId": 10, - ID последнего сообщения(если нужно вернуть только сообщения после него)
  "DateFrom": "2024-07-01T12:00:00", - дата-время с которого запрашивать сообщения, в формате уууу-ММ-
ddТНН:мм:сс
  "DateTo": "2024-07-01T12:00:00", - дата-время по которое запрашивать сообщения, в формате уууу-ММ-
ddТНН:мм:сс
}
```

Ответ:

```
[
  {
    "MessageId": 50, - айди сообщения
    "MessageText": "здравствуйте! всегда рады помочь", - текст сообщения
    "OutgoingTime": "2024-07-01T10:20:47.4975825+03:00",
    "FromId": 48
    "FromName": "Петров Иван"
    "ToId": 25
    "ToName": "Иванов Андрей"
  },
  ....
]
```